



COLORS

by IVAS

# LADY VÍ

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Denominazione

LADY VÍ

### Descrizione

Sistema decorativo multicromatico ad effetto vellutato a base di pigmenti perlescenti particolari dispersi in sistemi acrilici emulsionati, inodore, lavabile, colori resistenti alla luce e non degradabili. Particolarmente indicato per ottenere finiture di alto pregio

### Classificazione UNI 8681

Pittura a spessore, per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica

(C4.C.O.A.1.FA)

### Destinazione

Interno

### Idoneità Supporti

Intonaci cementizi, intonaci a base calce, intonaci pitturati, parti rasate a gesso, elementi in calcestruzzo, fibrocemento, legno, ferro

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido pastoso

Tipo di resina/legante: acrilica (UNI 8681: FA)

### Caratteristiche Dimensionali

Massa volumica:  $1000 \pm 50$  g/l

### Caratteristiche Prestazionali

Residuo secco in peso:  $42 \pm 2$  %

pH: 8-9

Viscosità: gelatinoso

Lavabilità: prodotto lavabile

### Gamma colori

Cartella colori LADY VÍ colorabile a tintometro. Le tinte di cartella hanno colorazioni diverse a seconda della posizione dalla quale vengono osservate. L'effetto è solitamente multicromatico. Si possono sovrapporre più tinte a successive mani

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min  $+10^{\circ}\text{C}$  max  $+40^{\circ}\text{C}$

Umidità relativa ambiente: max 80%

### Preparazione del supporto

Supporti murari:

tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio e/o idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Le vecchie pitturazioni devono essere asportate. Prima dell'applicazione su intonaci freschi assicurarsi che questi abbiano fatto presa e siano adeguatamente stagionati. Applicazione di una mano di Metro Fix e a seguire di una mano di Metro Cover al fine di uniformare il fondo. In caso il supporto non risulti uniforme dopo l'applicazione di Metro Cover successiva applicazione di una mano di Acqua.Dolce. Per ottenere una finitura colorata applicazione di una mano di Acqua.Dolce colorato.

### Supporti in cartongesso:

Preparazione del supporto mediante spazzolatura o pulizia, accertandosi che sia esente da parti incoerenti. Applicazione di una mano di Metro Fix e a seguire di una mano di Metro Cover al fine di uniformare il fondo. In caso il supporto non risulti uniforme dopo l'applicazione di Metro Cover successiva applicazione di una mano di Acqua.Dolce. Per ottenere una finitura colorata applicazione di una mano di Acqua.Dolce colorato.

### Supporti in legno già pitturati o verniciati:

Raschiatura parziale o generale ad eliminare residui di pittura o vernice esistente poco aderente o asportazione totale della pittura mediante sverniciatura chimica al solvente.

### Supporti in legno nuovi o vecchi già trattati come sopra:

Stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e micro cavillature con Metro Stuc. Leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare. Applicazione di una mano di Metro Fix e leggera carteggiatura. A seguire, verifica della consistenza del supporto: in presenza di spolvero e parti incoerenti è necessario ripetere l'applicazione di Metro Fix. Applicazione di una mano di Metro Cover al fine di uniformare il fondo. In caso il supporto non risulti uniforme dopo l'applicazione di Metro Cover successiva applicazione di una mano di Acqua.Dolce. Per ottenere una finitura colorata applicazione di una mano di Acqua.Dolce colorato.

### Attrezzatura

Tipo: frattone di plastica (Frattone Plastica Gauquin), frattone inox (Frattone Inox Pollock)

### Diluizione

pronto all'uso

### Modalità di applicazione

Effetto Speedy



COLORS

by IVAS

# LADY VÍ

**Fase 1** Applicare Lady Ví con Pennello Velatura Klimt incrociando le mani. Per una maggiore copertura applicare 2 mani.

**Effetto Classic**

**Fase 1** Applicare Lady Ví con Frattone Plastica Gauvain in maniera uniforme.

**Fase 2** Su asciutto, applicare Lady Ví con Frattone Plastica Gauvain a spatolate incrociate.

**Effetto Factory**

**Fase 1** Applicare Lady Ví con Frattone Inox Pollock e lavorare con Spatola Dentata Modigliani.

**Fase 2** Su asciutto, applicare Lady Ví con Frattone Inox Pollock o con Pennello Velatura Klimt

**Effetto Touch**

**Fase 1** Applicare Lady Ví con Frattone Inox Pollock creando piccoli rilievi di materiale.

**Fase 2** Su asciutto, applicare uniformemente Lady Ví a contrasto con Frattone Inox Pollock.

**Effetto Materik**

**Fase 1** Applicare Lady Ví con Frattone Inox Pollock a copertura del supporto.

**Fase 2** Su asciutto, applicare Lady Ví a contrasto con Frattone Inox Pollock in maniera non uniforme.

**Effetto Madame**

**Fase 1** Applicare Lady Ví con Frattone Inox Pollock.

**Fase 2** Su asciutto applicare una seconda mano di Lady Ví con Frattone Inox Pollock, appoggiare l'oggetto a rilievo da imprimere e premerlo per trasferire il disegno.

**Essiccazione o indurimento a  $\approx 23^{\circ}\text{C}$**

In superficie: 2-3 ore

Perfetta essiccazione: 2 giorni

**Resa**

**Effetto Factory (due mani)** 4  $\text{m}^2/\text{l}$  - Consumo consigliato al  $\text{m}^2$  (due mani) 250 ml - Resa per confezione (14 l) 56  $\text{m}^2$

**Effetto Speedy (una mano)** 14  $\text{m}^2/\text{l}$  - Consumo consigliato al  $\text{m}^2$  (una mano) 70 ml - 1 confezione (14 l) 196  $\text{m}^2$

**Effetto Madame, Effetto Classic, Effetto Materik, Effetto Touch (due mani)** 8  $\text{m}^2/\text{l}$  - Consumo consigliato al  $\text{m}^2$  (due mani) 125 ml - 1 confezione (14 l) 112  $\text{m}^2$

La resa varia in base all'assorbimento del supporto

**Sovraverniciabilità**

Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti esenti da solvente

**N.B.**

Su un'unica superficie si consiglia di utilizzare la stessa partita di prodotto, in quanto, diversamente, potrebbero verificarsi lievi differenze di tinta

## IMMAGAZZINAMENTO

**Confezionamento**

14 l - 4 l - 1 l

**Conservazione**

Temperatura minima e massima:  $+5^{\circ}\text{C}$   $+30^{\circ}\text{C}$

Stabilità nei contenitori originali: 365 giorni

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

**Classificazione in relazione alla pericolosità**

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità a: DL del 3 febbraio 1997 n° 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n°90, DMS del 4 aprile 1997, DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n° 285, Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modifiche

**Avvertimenti per l'utilizzatore**

Vedi scheda di sicurezza

**Gradevolezza olfattiva**

Inodore

**Identificazione tipologia rifiuti**

In conformità alla decisione CEE 2000/532/CE modificato con: 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e successive modifiche

**Contenitori in plastica:**

Classificabile con il codice 150102. Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni

**Contenitori in metallo:**

Classificabile con il codice 150104. Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni

Se i recipienti contengono residui di pittura non essiccata possono essere classificati con il codice 080112

**Smaltire secondo le disposizioni locali**

**N.B.** Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.



IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy  
Tel. 0541 815811 Fax 0541 933112 [www.metropolis-ivas.com](http://www.metropolis-ivas.com)

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

# METROPOLIS®

COLORS

by IVAS

## LADY VÍ

**N.B.** Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

**METROPOLIS®**

PAINTS FOR LIFESTYLE by IVAS

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy  
Tel. 0541 815811 Fax 0541 933112 [www.metropolis-ivas.com](http://www.metropolis-ivas.com)

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =