



COLORS

by IVAS

# MONEY

## GENERALITA' D'IMPIEGO

### Denominazione

MONEY

### Descrizione

Mano di fondo a base di resine, a basso odore, extender e glitter metallizzati studiata per aumentare i cromatismi dell'oro e dell'argento, per la successiva applicazione di Mito e Mida. Assicura un'ottima lavabilità ed un bassissimo assorbimento d'acqua

### Classificazione UNI 8681

Pittura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, vinilica

(Bz.C.O.A.A.o.HA)

### Destinazione

Interno

### Idoneità Supporti

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, pareti rasate a gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, legno

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Tipo di resina/legante: vinilica (UNI 8681: HF)

Aspetto: semilucido-metallizzato

### Caratteristiche Dimensionali

Massa volumica: 1100 ± 50 g/l

### Caratteristiche Prestazionali

Residuo secco in peso: 50 ± 2 %

pH: 7-8

### Gamma colori

Oro e Argento. Utilizzato come fondo iridescente in tinta con i colori delle finiture Mito-Mida. (Vedi cartelle colori). Colorabile a tintometro.

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C

Umidità relativa ambiente: max 80%

### Preparazione del supporto

#### Supporti murari:

I supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale. Le vecchie pitture devono essere asportate. Prima dell'applicazione su intonaci freschi assicurarsi che questi abbiano fatto presa. Applicazione di una mano di Metro Fix e a

seguire di una mano di Metro Cover al fine di uniformare il fondo. In caso il supporto non risulti uniforme successiva applicazione di una mano di Metro Coat bianco. A superficie asciutta applicare prima mano di Money con rullo a pelo corto Magritte.

#### Supporti in cartongesso:

I supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura o pulizia, accertandosi che siano esenti da parti incoerenti.

Applicazione di una mano di Metro Fix e a seguire di una mano di Metro Cover al fine di uniformare il fondo. In caso il supporto non risulti uniforme applicazione di una mano di Metro Coat bianco. A superficie asciutta applicare prima mano di Money con rullo a pelo corto Magritte.

#### Supporti in legno già pitturati o verniciati:

Raschiatura parziale o generale ad eliminare residui di pittura o vernice esistente poco aderente o asportazione totale della pittura mediante sverniciatura chimica al solvente.

Supporti in legno nuovi o vecchi già trattati come sopra:

Stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e micro cavillature con Metro Stuc.

Leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare.

Applicazione di una mano di Metro Fix e leggera carteggiatura. A seguire, verifica della consistenza del supporto: in presenza di spolvero e parti incoerenti è necessario ripetere l'applicazione di Metro Fix. Applicazione di una mano di Metro Cover al fine di uniformare il fondo. In caso il supporto non risulti uniforme successiva applicazione di una mano di Metro Coat bianco. A superficie asciutta applicare prima mano di Money con rullo a pelo corto Magritte

### Attrezzatura

Tipo: rullo (Rullo Magritte)

### Diluizione

Tipo diluente: acqua

Diluizione: 5-10%

### Modalità di applicazione

Applicare MONEY con rullo pelo corto Magritte

### Essiccazione o indurimento a ≈ 23°C

In superficie: 6-8 h

### Resa (con l'applicazione di una mano)

9-11 m<sup>2</sup>/l a seconda della diluizione

Consumo consigliato al m<sup>2</sup>: 110 ml

Resa per confezione (5 l): 45 m<sup>2</sup>

La resa varia in base all'assorbimento del supporto.

### Sovraverniciabilità

Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti esenti

# METROPOLIS®

COLORS

by IVAS

## MONEY

da solventi

**N. B.**

*Su un'unica superficie si consiglia di utilizzare la stessa partita di prodotto, in quanto, diversamente, potrebbero verificarsi lievi differenze di tinta.*

### IMMAGAZZINAMENTO

**Confezionamento**

1 - 2,5 - 5 l

**Conservazione**

Temperatura minima e massima: +5°C +30°C (al fresco e al riparo dal gelo)

Stabilità nei contenitori originali: 365 giorni

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

**Avvertimenti per l'utilizzatore**

*Vedi scheda di sicurezza*

**Gradevolezza olfattiva**

*Inodore*

**Identificazione tipologia rifiuti**

*In conformità alla decisione CEE 2000/532/CE modificato con: 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e successive modifiche*

Contenitori in plastica:

*Classificabile con il codice 150102. Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni*

Contenitori in metallo:

*Classificabile con il codice 150104. Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni*

*Se i recipienti contengono residui di pittura non essiccata possono essere classificati con il codice 080112*

**Smaltire secondo le disposizioni locali**

**N.B.** Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

**METROPOLIS®**  
PAINTS FOR LIFESTYLE by IVAS

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy  
Tel. 0541 815811 Fax 0541 933112 [www.metropolis-ivas.com](http://www.metropolis-ivas.com)

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =