



COLORS

by IVAS

TRIBAL

GENERALITA' D'IMPIEGO

Denominazione

TRIBAL

Descrizione

Pittura policroma decorativa a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti particolari e riempitivi, inodore, lavabile con acqua

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica

(B4.C.O.A.2.FA)

Destinazione

Esterno/Interno

Idoneità Supporti

Intonaci cementizi e base calce, intonaci pitturati, pareti rasate a gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, legno

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: *liquido*

Tipo di resina/legante: *acrilica (UNI 8681: FA)*

Aspetto: *satinato*

Caratteristiche Dimensionali

Massa volumica: 1750 ± 50 g/l

Caratteristiche Prestazionali

Residuo secco in peso: 40 ± 2 %

pH: *7-8*

Viscosità: *9000 cps c.a.*

lavabilità: *prodotto lavabile*

Gamma colori

Cartella colori TRIBAL

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: *min +10°C max +40°C*

Umidità relativa ambiente: *max 80%*

Preparazione del supporto

Supporti murari:

tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio e/o idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Le vecchie pitturazioni devono essere asportate. Prima

dell'applicazione su intonaci freschi assicurarsi che questi abbiano fatto presa. Applicazione di una mano di Metro Fix e a seguire di una mano di Metro Coat al fine di uniformare il fondo.

Supporti in cartongesso:

Preparazione del supporto mediante spazzolatura o pulizia, accertandosi che sia esente da parti incoerenti. Applicazione di una mano di Metro Fix e a seguire di una mano di Metro Coat al fine di uniformare il fondo.

Superfici in legno già pitturate o verniciate:

Raschiatura parziale o generale ad eliminazione dei residui di pittura o vernice esistente poco aderente o asportazione totale della pittura mediante sverniciatura chimica al solvente

Superfici in legno nuove o vecchie già trattate come sopra:

Stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e micro cavillature con Metro Stuc. Leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare. Applicazione di una mano di Metro Fix e leggera carteggiatura. A seguire, verifica della consistenza del supporto: in presenza di spolvero e parti incoerenti è necessario ripetere l'applicazione di Metro Fix. Applicazione di una mano di Metro Coat al fine di uniformare il fondo.

Attrezzatura

Tipo: *pennello (Pennello Klimt) e spatola speciale (Spatola Van Gogh)*

Diluizione

pronto all'uso

Modalità di applicazione

Mescolare prima dell'uso. Applicare il prodotto a pennello in maniera omogenea. Dopo 5-15 minuti, a seconda delle condizioni ambientali, passare sulla superficie con spatola speciale (Spatola Van Gogh) fino ad ottenere la finitura come da cartella

Essiccazione o indurimento a $\approx 23^{\circ}\text{C}$

In superficie: *8-10 h*

Perfetta essiccazione: *2 giorni*

Resa (con l'applicazione di una mano)

7-10 m²/l a seconda della tecnica adottata

Consumo consigliato al m²: *142 ml*

Resa per confezione (4 l): *28 m²*

La resa varia in base all'assorbimento del supporto

Sovraverniciabilità

Compatibilità con altri prodotti: *con se stesso.*

N. B.

Su un'unica superficie si consiglia di utilizzare la stessa partita di prodotto, in quanto, diversamente, potrebbero verificarsi lievi differenze di tinta.



COLORS

by IVAS

TRIBAL

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

4 l - 1 l

Conservazione

Temperatura minima e massima: +5°C +30°C

Stabilità nei contenitori originali: 180 giorni

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità a:
DL del 3 febbraio 1997 n° 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n°90, DMS del 4 aprile 1997, DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n° 285, Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modifiche

Avvertimenti per l'utilizzatore

Vedi scheda di sicurezza

Gradevolezza olfattiva

Inodore

Identificazione tipologia rifiuti

In conformità alla decisione CEE 2000/532/CE modificato con: 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e successive modifiche

Contenitori in plastica:

Classificabile con il codice 150102. Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni

Contenitori in metallo:

Classificabile con il codice 150104. Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni

Se i recipienti contengono residui di pittura non essiccata possono essere classificati con il codice 080112

Smaltire secondo le disposizioni locali

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.



PAINTS FOR LIFESTYLE by IVAS

IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy
Tel. 0541 815811 Fax 0541 933112 www.metroopolis-ivas.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =